ACDC Aurinko matalan ympäristölämpötilan ilmastointilaite

Malli	Yksikkö		NOQQ 24K
	Sisäyksikkö		NOA1-ACDC-24K
	Ulkoyksikkö		NOLC1-ACDC-24K
Virtalähde (ACDC)	Virta AC	Ph-V-Hz	208V-240V/50-60HZ
	Virta DC, PV, sarjaliitäntä	Voc	80-380V
		Isc	</=12A
Mitoitettu jäähdytys	Kapasiteetti (35℃)	W	7000(1530-7600)
		BTU	24000(4200-26000)
	Virransyöttö(35℃)	W	2080(270-2560)
	EER (35℃)	(W/W)/ (BTU/W)	3,36/11,54
	SEER(EN14825: 2018)	W/W	6,52 A++
Lämmitys	Kapasiteetti (7℃)	W	7200(2000-8200)
		BTU	24000(4100-28000)
	Virransyöttö(7℃)	W	1800(280-2620)
	COP (7℃)	(W/W)/ (BTU/W)	4,00/13,71
	Kapasiteetti(-10℃)	W	7000(1500-7400)
		BTU	24000(5100-25200)
	Virransyöttö(-10℃)	W	2800(270-2430)
	COP (-10℃)	(W/W)/ (BTU/W)	2,50/8,57
	Kapasiteetti(-22℃)	W	6400(1500-6500)
		BTU	21800(5100-22500)
	Virransyöttö(-22℃)	W	3350(220-3450)
	COP (-22℃)	(W/W)/ (BTU/W)	1,91/6,50
	SCOP(keskiarvo)	W/W	4,36 A++
	SCOP(kylmempi)	W/W	3,45 A
Suurin virransyöttö		W	3520
Kosteudenpoistokyky		L/h	2,5
Kompressori	Malli	/	EKPM240D57UMTR
	Tyyppi	/	2xPYÖRIVÄ
	Merkki	/	GMCC
	Kapasiteetti	W	7430
	Lämpösuoja	/	NO
	Lämpösuojan asento	/	SISÄINEN
	Kondensaattori	uF	NO
	Kylmäaineöljy/öljylataus	ml	ESTERIÖLJY / 670
Sisäyksikön tuulettimen moottori	Malli	/	ZWR45-C51
	Lähtö	W	45
	Merkki	/	KAIBANG
	Kondensaattori	uF	--
	Nopeus	r/min	1350/1250/11501050
Sisätilan kela	a.Rivien lukumäärä	/	2
	b.Putken jako(a)x rivin jako(b	mm	21x13,37
	c.Lapojen välit	mm	1,3
	d.Lavan tyyppi (koodi)	/	Hydrofiilinen alumiini
	E.Putken ulkohalkaisija ja tyyppi	mm	Φ7, sisäuran putki
	f.Käämin pituus x korkeus x leveys	mm	880x380x26,74
	g.Piirien lukumäärä	/	5
Ulkoilman virtaus		m^3/h	1200
Sisätilojen melutaso (Turbo)		dB(A)	50

Sisäyksikkö	Mitat(W×H×D)	mm	1080×330×237
	Pakkaus (W×H×D)	mm	1140×300×382
	Nettopaino/Bruttopaino	Kg	15.0/17.5

Ulkotuuletti men moottori	Malli	/	ZWB278L56A
	Merkki	/	WOLONG
	Tulo	W	75
	Kondensaattori	uF	NO
	Nopeus	r/min	850
Ulkoyksikön käämi	a.Rivien lukumäärä	/	2
	b.Putken jako(a)x rivin	mm	21×22
	c.Lapojen välit	mm	1,5
	d.Lavan tyyppi (koodi)	/	Hydrofiilinen alumiini
	E.Putken ulkohalkaisija ja	mm	Φ7, sisäuran putki
	f.Käämin pituus x korkeus x	mm	952×798×44
	g.Piirien lukumäärä	/	6
Ulkoilman virtaus		m^3/h	3800
Melutaso ulkona		dB(A)	≤60
Ulkoyksikkö	Mitat(W×H×D)	mm	951×873×386
	Pakkaus (W×H×D)	mm	1085×430×1000
	Netto/Bruttopaino	Kg	60/71
Kylmäaineen tyyppi ja latausmäärä		g	R32(1550)
Suurin rakenteellinen paine (Purkaus/Imu)		MPa	4,3/1,5
Kylmäaineputkisto	Kaasupuoli/Nestepuoli (tuumaa)	tuuma	1/2 1/4
	Max. kylmäaineputken pituus	m	20
	Max. tasoero	m	10