Гибридный солнечный кондиционер AC/DC R32

Модель	Устройство		NOWA2-ACDC-12KR2
	Внутренний блок		NOA2-ACDC-12KR2
	Наружный блок		NOA3-ACDC-12KR2
Электропитание	Питание переменного тока	Ф-В-Гц	1Ф 208В- 240В/50-60Гц
	Питание постоянного тока, PV, последовательное подключение	Voc	80-380В
		Isc	</=12A
Номинальное охлаждение	Вместимость (T1)	Вт	3500（800-3900）
		BTU	12000（2700-13300）
	Потребляемая мощность (T1)	Вт	860（150-1100）
Номинальный обогрев	Вместимость	Вт	3500（900-4200）
		BTU	12000（3000-14300）
	Потребляемая мощность	Вт	870（150-1200）
T1 EER (Вт/Вт)/ (BTU/Вт)		/	4.07/13.95
COP (Вт/Вт)/ (BTU/Вт)		/	4.02/13.80
Макс. входная мощность		Вт	1700
Компрессор	Модель	/	WHP04200VRKQA7JT6
	Тип	/	2xРОТОРНЫЙ
	Марка	/	HIGHLY
Двигатель внутреннего вентилятора	Тип	/	BLDC
	Выход	Вт	15
	Марка	/	KAIBANG
Внутренний блок	Размеры (ШхВхГ)	мм	840x205x295
	Упаковка (ШхВхГ)	мм	920x290x360
	Вес нетто/брутто	Кг	9.5/11.8
	Расход воздуха (внутр.)	м³/ч	540/485/435/350
	Рабочий уровень шума (внутр.) (турбо)	дБ(А)	42,5
Двигатель внутреннего вентилятора	Тип	/	BLDC
	Марка	/	KAIBANG/BROAD-OCEAN
	Вход	Вт	40
Наружный блок	Размеры (ШхВхГ)	мм	802x564x323
	Упаковка (ШхВхГ)	мм	910x622x405
	Вес нетто/вес брутто	Кг	33.5/37.5
	Расход воздуха (наружн.)	м³/ч	2100
	Рабочий уровень шума (наружн.)	дБ(А)	<52
Тип хладагента и вес заряда		г	R32(830)
Максимальное допустимое давление (в линии нагнетания/всасывания)		МПа	4.3/1.5
Трубопровод хладагента	Линия газа/линия жидкости (дюйм)	дюйм	3/8 1/4
	Максимальная длина магистрали	м	15
	Максимальный перепад высоты магистрали	м	8